
19RKD/1090

OVERSPANNINGSTABEL

Doorbuigingseis: L/250

Staalkwaliteit: S320GD



bij V.B. = 1,0 kN/m² op 10 m²
Maximale overspanning stalen dakplaten
Permanente belasting eigen gewicht staalplaat

Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaattype	**dikte** [mm]	**staalplaat** [kg/m^2]	**Perm. Bel.** [kN/m^2]	**1** veld	**2** velden	**3** velden
19RKD/1090 L_{OPL} *= 60 mm*	*0,63*	*5,40*	*0,054*	*1,23*	*1,47*	*1,49*
	0,70	*6,10*	*0,061*	*1,41*	*1,70*	*1,71*
	0,75	*6,50*	*0,065*	*1,45*	*1,86*	*1,75*

Gevolgklasse (CC) 2

Profielplaattype	**dikte** [mm]	**staalplaat** [kg/m^2]	**Perm. Bel.** [kN/m^2]	**1** veld	**2** velden	**3** velden
19RKD/1090 L_{OPL} *= 60 mm*	*0,63*	*5,40*	*0,054*	*1,10*	*1,33*	*1,34*
	0,70	*6,10*	*0,061*	*1,28*	*1,53*	*1,55*
	0,75	*6,50*	*0,065*	*1,39*	*1,66*	*1,68*