

Plaatsingsmethode	Toepassing	Schema	Afmetingen	Minimale dakhelling
Dubbele dekking	Dak Gevel		40x27 <sup>1</sup> , 60x32, 45x32 <sup>2</sup> , 60x40 <sup>3</sup> , 45x32 <sup>4</sup> , 60x32 <sup>5</sup>	20°
Enkelvoudige horizontale dekking	Dak Gevel		40x27 <sup>1</sup> , 45x32 <sup>4</sup> , 60x32 <sup>5</sup>	30°
Ruitleien (klassieke plaatsing)	Dak Gevel		40x40x10 <sup>6</sup> , 40x40x5 <sup>7</sup>	35°
Halfsteensverband	Dak Gevel		40x27 <sup>1</sup> , 80x40 <sup>8</sup> , 45x32 <sup>4</sup> , 60x32 <sup>9</sup>	30°
Quarto dekking	Dak Gevel		40x27 <sup>1</sup> , 45x32 <sup>4</sup> , 60x32 <sup>5</sup>	30°
Cassettesysteem	Gevel		40x27 <sup>1</sup> , 45x32 <sup>4</sup> , 60x32 <sup>5</sup>	90°
Open voeg	Gevel		40x27 <sup>1</sup> , 60x32, 45x32 <sup>2</sup> , 60x30 <sup>10</sup> , 60x40 <sup>3</sup> , 45x32 <sup>4</sup> , 60x32 <sup>5</sup>	90°
Halfsteensverband schuin onder helling	Gevel		40x27 <sup>1</sup> , 45x32 <sup>4</sup> , 60x32 <sup>9</sup>	90°
Trapdekking	Gevel		60x32 <sup>5</sup> , 60x32	90°
Dambordpatroon	Gevel		40x40x10 <sup>6</sup> , 40x40x5 <sup>7</sup>	90°